

Pylväsporakone



Käytä
kuulosuojaimia



Käytä
silmäsuojaimia



Varo
leikkaavaa terää

Toimet ennen porausta:

- 1) Valitse oikea terä ja kiinnitä se huolellisesti suoraan poraistukkaan. Poista istukka-avain jos sellaista käytetään.
- 2) Aseta teräsuoja terän ja istukan eteen.
- 3) Käytä syvyyssrajoitinta oikean syvyyden määrittelyyn tai estämään poran uppoaminen porapöytään.
- 4) Käytä aluslevyä suojaamaan porapöytää.
- 5) Kiinnitä työkappale porapöytään aina, kun se on mahdollista.
- 6) Tarkista kierrosluku ja säädä se porattavan materiaalin ja terän koon mukaan.
- 7) Suojaa silmäsi ja tarvittaessa hiuksesi.

Poraus:

- 1) Syötä terää tasaisesti terän koon ja porattavan materiaalin mukaan. Vähennä syöttöpainetta lopussa, mikäli poraus lävistää materiaalin.
- 2) Pysäytä kone jos kappale irtoaa tai pyörii terän mukana. Kiinnitä kappale uudelleen ja tarkista työstömenetelmä.
- 3) Pysäytä kone jos terä löystyy tai lakkaa pyörimästä. Kiinnitä terä uudelleen ja tarkista työstömenetelmä.

Toimet porauksen jälkeen:

- 1) Sammuta kone ja terän pysähdyttyä irrota se.
- 2) Puhdista kone.